

### 1. USB输出 (仅电源)

使用iFi Gemini双头USB连接线或其他连接线，与标有“”的接口连接。

提示：使用iFi Gemini双头USB连接线可获得更佳音质，USB音频信号和USB电源分开输出DAC。

### 2. USB输出


(电源 & 信号)

使用标准的USB连接线，将连接线的“A”端接到此接口。

“B”端接到USB设备（DAC，USB/SPDIF放大器和USB扬声器等）。

提示：对于特定的只有一个USB信号输出端口的设备，例如iPad，我们建议配合iFi Mercury单头USB线，可在一条USB线中接收已处理好的音频信号+电源。

提示：micro iUSB3.0兼容BC1.2供电，提供高电流充电，能快速将设备的电量充满。



### 3. 直流电源供电

nano iUSB3.0仅采用iFi专用低噪声电源适配器供电，若使用其他电源适配器nano iUSB3.0将无法达0.5uV(0.0000005V)的超低电源纹波。

提示：更多iPower信息可查询 [ifi-audio.com.cn](http://ifi-audio.com.cn)

### 4. USB电源自动连接开关

此开关设置为开时，iUSB3.0将长期提供5V电源，计算机将持续与DAC连接（但如果没有按照正确的步骤关闭/打开电源，将会出现断线的情况）。

此功能在电脑和DAC之间提供更稳定的USB音频连接。若设置为“Auto”，将按照USB标准运行。

在待机状态下，nano iUSB3.0的功耗非常低，可以长期不断电使用。

### 5. USB3.0 输入

连接到计算机。

#### LEDs

已连接计算机

电源

#### 产品规格

- 输出电压: DV 5V±0.5%
  - 输出电流: 2.1A (总电流)
  - 输出噪声: 0.5uV(0.0000005V)
  - USB3.0: 超高速5.0Gbps
  - 输入电压: AC 100-240V, 50/60Hz (配带iFi超低噪声电源适配器, iPower)
  - 功耗: <15W (包括供电的USB设备)
  - 尺寸: 87(长)x68(宽)x28(高)mm
  - 重量: 141克 (0.31磅)
  - 保修期: 12个月
- 规格如有变动，恕不另行通知。

ifi-audio.com.cn

Ver1.1



## 产品保修卡

产品编号：\_\_\_\_\_  
产品名称：\_\_\_\_\_  
购买日期：\_\_\_\_\_  
购买地点：\_\_\_\_\_  
用户姓名：\_\_\_\_\_  
电邮地址：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_\_

## 保修须知

- 1、用户购买之日起可享受12个月免费保修（外观、配件不在保修范围内），购买时间以开出有效的购买凭证为准。
- 2、自用户购买之日起，在正常使用情况下产生故障（由本公司技术人员鉴定），予以免费维修。
- 3、以下情况不在保修范围内，只提供维修服务但收取工本费。
  - ①不能提供本保修卡或有效的购买证。
  - ②使用不当导致设备进水或其他溶液造成的损坏。
  - ③使用指定以外的电源，由电压所造成的损坏。
  - ④私自维修或更改线路所造成的损坏。
  - ⑤其他不可抗拒因素造成的损坏。
- 4、产品出现故障时，请先向商家或代理商联系反映情况，然后由商家或代理商向我司反馈信息。
- 5、为保障您的售后服务权益，请于购买一个月内进行在线注册，您将获得延长半年免费保修服务。

ifi-audio.com.cn